

**FLOWGUARD GOLD®**

CEMENTO SOLVENTE PARA CPVC DE BAJO COV

DESCRIPCIÓN GENERAL:

FlowGuard Gold® es un cemento solvente para CPVC manufacturado por Weld-On®, de color amarillo y de bajo COV, viscosidad media y secado rápido, cemento de alta resistencia para tuberías del tamaño de tubos de cobre (del inglés, CTS) y conexiones de CPVC con ajuste de interferencia hasta 2 pulgadas (63 mm) de diámetro. Formulado para ser utilizado sin imprimador si las normas locales lo permiten.

APLICACIÓN:

El cemento solvente FlowGuard Gold está formulado para su uso en sistemas de tuberías de agua fría y caliente de CPVC hasta 180°F (82°C) como máximo, en plomería residencial/comercial, vehículos recreativos, casas móviles y en sistemas industriales.

DISPONIBILIDAD:

Este producto está disponible en latas de metal de ¼ de pinta (118 ml), ½ pinta (237 ml), pinta (473 ml), cuarto de galón (946 ml) y un galón (3,785 l). Para información detallada sobre los envases y aplicadores, vea nuestra lista de precios.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

- Cumple con las normas ASTM F493 y D2846.
- Cumple con la Regla SCAQMD 1168/316A
- Cumple con LEED® 2009 (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Al utilizar este producto Weld-On con bajo COV, el crédito puede ser reclamado para LEED Sistema De Calificación Para Edificios Verdes - Calidad ambiental interior.
- Listado por NSF Internacional para el cumplimiento de la norma ASTM F493, NSF/ANSI 14 y NSF/ANSI 61 para su uso en aplicaciones de agua potable, drenaje, agua residual, de ventilación y alcantarillado.
- Cumple con la norma CSA B137.6 para los sistemas de distribución de agua caliente y de agua fría.
- Listado por IAPMO para el cumplimiento de la norma ASTM F493 y secciones aplicables de la última edición de la UPC®. Este cemento de un solo paso es para ser utilizado con tubos y conexiones de CPVC listados en la IAPMO, de ½ pulgada (20mm) hasta 2 pulgadas (63mm), de lo contrario es requerido un imprimador que este listado.

ESPECIFICACIONES:

COLOR: AMARILLO
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.982 ± 0.04
VISCOSIDAD BROOKFIELD: Mínimo 500 cP @ 73° ± 2°F (23° ± 1°C)

VIDA ÚTIL:

2 años en envases herméticamente cerrados. El código de fecha de fabricación se encuentra estampado en la parte de abajo del recipiente. La estabilidad del producto está limitada por la evaporación del disolvente una vez abierto el envase. La evaporación del disolvente hará que el pegamento se espese y reducirá su eficacia. No es recomendable añadir disolventes ya que puede cambiar significativamente las propiedades del producto.

GARANTÍA DE CALIDAD:

El cemento solvente Weld-On FlowGuard Gold® es cuidadosamente evaluado para asegurar que se mantenga una alta calidad constante. Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier, cromatografía de gases, y pruebas adicionales a detalle aseguran que cada lote sea fabricado siguiendo los estándares más altos. Un código de identificación de cada lote se encuentra estampado en cada lata lo cual asegura la trazabilidad de todos los materiales y procesos utilizados en la fabricación de este producto.

PRECAUCIÓN ESPECIAL:

Los pegamentos solventes Weld-On nunca deben ser utilizados en sistemas de tuberías que usen o vayan a ser evaluados con aire comprimido o gases. No debe usarse en conjunto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice hipoclorito de calcio granular seco como material de desinfección para la purificación del agua en sistemas de tubería de agua potable. La introducción de granulos o pellets de hipoclorito de calcio con los pegamentos solventes e imprimadores (incluyendo sus vapores) puede dar lugar a una reacción química violenta si no se utiliza una solución de agua. Es recomendable purificar las líneas bombeando agua tratada con cloro en el sistema de tuberías - esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no se debe almacenar ni utilizar cerca de los pegamentos solventes e imprimadores.

**FLOWGUARD GOLD®**

CEMENTO SOLVENTE PARA CPVC DE BAJO COV

Este producto está destinado para su uso por los individuos expertos en su propio riesgo. Los instaladores deben verificar para sí mismos que puedan hacer uniones satisfactorias bajo condiciones que varían. Instrucciones detalladas para hacer las uniones cementadas solvente se imprimen en la etiqueta del envase. Se recomienda que el instalador revise las instrucciones proporcionadas por el fabricante de tubería.

Refiérase a la Hoja de Seguridad de Weld-On FlowGuard Gold® más actualizada para ver precauciones adicionales de seguridad, primeros auxilios e información sobre el manejo y almacenamiento del producto.

GARANTÍA LIMITADA:

Weld-On Adhesives, Inc., garantiza a todo comprador original de los productos Weld-On que todos los productos nuevos de Weld-On son de buena calidad y no presentarán defectos de materiales o de fabricación durante el período de conservación del producto. Si en condiciones normales de uso y almacenamiento un producto Weld-On presentara algún defecto o no cumpliera con la presente garantía limitada escrita y, si el comprador original cumpliera con todas las condiciones establecidas en la presente, Weld-On reemplazará el producto defectuoso sin costo alguno.

La presente garantía limitada comprende todos los productos que Weld-On fabrica y comercializa. Esta garantía limitada no cubre y Weld-On no asume responsabilidad alguna por daños y perjuicios o pérdidas ocasionados por accidentes, mal uso, uso indebido, instalación inadecuada o por la incorporación de productos de Weld-On en otros productos. Asimismo, cualquier reenvasado de los productos Weld-On también anulará la garantía limitada aquí establecida.

Todo producto Weld-On que presente algún defecto será reemplazado de acuerdo con los términos de esta garantía limitada, contra la devolución del producto defectuoso y gastos de envío prepagos remitidos a Weld-On a la siguiente dirección:

Weld-On Adhesives, Inc.
Attn: Customer Service
455 West Victoria Street
Compton, CA 90220

La duración de cualquier garantía implícita relacionada con un producto Weld-On queda limitada por la presente al plazo que esta garantía establece. La presente garantía limitada no cubre daños emergentes, ni daños y perjuicios o gastos incidentales, que incluyen en forma no taxativa, entre otros, lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdidas de uso, por lo que Weld-On no asume responsabilidad alguna por ellos. Esta garantía limitada sustituye a todas las demás garantías expresas de Weld-On y, Weld-On no asume, ni autoriza a que ninguna persona asuma ninguna obligación o responsabilidad en su nombre y representación.