

WELD-ON 711 ECO GRAY

Número de versión: 1

SECCION 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa**1.1. Identificador del producto**

Denominación nacional o internacional / : WELD-ON 711 ECO GRAY

Nombre comercial

Otros nombres : -

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

Adhesivo, adhesivo de solvente para CPVC.

Se sugiere consultar con el proveedor usos diferentes a los pertinentes y recomendados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre: ZIGMA SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA

Dirección: AVDA. DIAGONAL ORIENTE 1374, PROVIDENCIA - SANTIAGO - CHILE.

Correo electrónico: ventas@zigma.cl

Teléfono: +56 2 2227 9927

1.4. Teléfono de emergencia (24 horas)

Número de teléfono de emergencia en Chile:

En caso de emergencias químicas o toxicológicas comuníquese con HDSCHILE al +56 2 3210 9603

SECCION 2: Identificación del peligro o los peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**

Líquidos inflamables, categoría 2.

Sensibilización cutánea, categoría 1.

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2.

Toxicidad aguda por inhalación, categoría 4.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única, categoría 3, efectos narcóticos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: **PELIGRO**

Indicaciones de peligro:

H225 – Líquido y vapores muy inflamables.

H317 – Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

WELD-ON 711 ECO GRAY

H319 – Provoca irritación ocular grave.
H332 – Nocivo si se inhala
H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del envase y del equipo de recepción
P241: Utilizar material de ventilación antideflagrante
P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243: Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara/cuerpo.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P370+P378: En caso de incendio: evacuar la zona.
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la legislación vigente.

2.3. Otros peligros:

No hay información disponible.

SECCION 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Tipo de producto químico : Mezcla**3.2. Identidad química de el o los componentes**

CAS / Nombre químico común	Concentración*/Clasificación**
108-94-1 / Ciclohexanona	25 - < 50 % / H226, H332
78-93-3 / Butanona; etilmethylcetona	25 - < 50 % / H225, H336, H319
67-64-1 / Acetona; propan-2-one; propanona	10 - < 25 % / H225, H336, H319
112945-52-5 / Silica amorfica pirogenica	1 - < 5 % / H315, H319, H335
Confidencial / Aditivo, propietario	< 1 % / H302, H332, H315, H319, H317
Confidencial / Aditivo 2, propietario	< 1 % / H302, H311, H331, H315, H317, H319, H341, H370, H372

* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

** Ver el significado de los códigos H en sección 16

WELD-ON 711 ECO GRAY

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar.
Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas o cinturón.
En caso de trastornos, consultar al médico.
Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.

Vía cutánea:

Retirar las ropas impregnadas y calzado, lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza conocido.
Utilizar el equipo de protección personal, ver sección 8.
Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.
Lavar con agua y jabón conocido por al menos 15 minutos.
Consultar con un médico si fuese necesario.

Vía ocular:

En caso de contacto, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.
Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados.
Asegure un lavado adecuado de los ojos separando los párpados con los dedos y girando los ojos con un movimiento circular.
Proteger el ojo no afectado.
Consultar con un médico.

Ingestión:

No inducir el vómito a no ser que sea dirigido por personal médico. Coloque la cabeza hacia abajo de modo que, si vomita, no se trague el vómito.
Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
Lavado de la cavidad bucal.
Consultar con un médico.
Mantener a la persona afectada bajo observación.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ver sección 2 o sección 11.
Efectos narcóticos. Puede provocar somnolencia o vértigo.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Nocivo si se inhala.

WELD-ON 711 ECO GRAY**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.

Recomendaciones inmediatas frente a una emergencia

- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos
- Los vapores pueden causar mareos o asfixia
- Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilución con agua, pueden causar contaminación ambiental
- Llamar a los servicios médicos de emergencia
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones para protegerse a sí mismos
- Mueva a la víctima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados
- En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos • Lave la piel con agua y jabón
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría No remueva la ropa que está adherida a la piel
- Mantenga a la víctima calmada y abrigada

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

- | | |
|--------------|--|
| Apropriados | : Espuma. Neblina de agua.
Dióxido de carbono
Polvo químico seco ABC-BC |
| Inapropiados | : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. |

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Líquido y vapores muy inflamables. En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo.

No respirar los humos

La descomposición térmica o combustión de los productos pueden producir las siguientes sustancias:
Gases o vapores nocivos.

Óxidos de carbono.

Óxidos de nitrógeno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Aislar la zona.

WELD-ON 711 ECO GRAY

Póngase un equipo respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero (ejemplo: botas, overoles, guantes, protectores de ojos y de cara y aparatos respiratorios SCBA-ERA). Mueva los contenedores rápidamente fuera de la zona de fuego.

No inhalar el material ni sus productos de combustión.

Permanezca contra el viento.

Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos.

No deje que el agua utilizada para apagar el fuego se vierta en el alcantarillado ni cursos de agua.

- **ALTAMENTE INFLAMABLE:** Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a nivel del suelo y se concentrarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques, etc)
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas
- Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o están involucradas en un incendio
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan
- Muchos líquidos flotarán en el agua
- La sustancia puede ser transportada caliente
- Si está involucrado el aluminio fundido, use la GUÍA GRE 169.

PRECAUCIÓN: La mayoría de estos productos tienen un punto de inflamación muy bajo. El uso de rocío de agua en el combate de fuego puede ser ineficaz.

PRECAUCIÓN: Para mezclas conteniendo alcohol o un solvente polar, la espuma resistente al alcohol puede ser más efectiva.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular

Incendio Grande

- Usar rocío de agua, niebla o espuma regular
- Evite apuntar chorros directos o sólidos directamente al producto
- Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores
- Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido
- Para el petróleo crudo, no rocíe agua directamente en un carro tanque dañado Esto puede conducir a una peligroso rebosamiento por ebullición
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar
- **SIEMPRE** manténgase alejado de tanques envueltos en fuego
- Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda

WELD-ON 711 ECO GRAY**Recomendaciones de ropa protectora adicionales:****ROPA PROTECTORA**

- Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva
- La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección química limitada

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilice equipo de protección personal. Ver sección 8.

Acercarse cuidadosamente a las áreas sospechosas de haber fugas.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

No inhale los vapores/polvo o aerosol si estos se producen.

No camine sobre el producto.

Aislar el área del derrame como mínimo 50 metros en todas las direcciones.

Asegurar suficiente ventilación.

Mantenga alejado al personal innecesario.

No fumar.

Consultar con un experto.

Mantenerse contra el viento/ a distancia de la fuente.

Apagar todas las fuentes de combustión. Se recomienda una ventilación suficiente y control de polvos (si se llegasen a formar).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Mantenga el producto alejado de los suelos naturales, desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Los derrames deberían ser contenidos, absorbidos y contenidos para disposición de acuerdo con la normativa local.

6.3. Métodos y materiales de contención y de limpieza

Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. paño, vellón). Recoger el vertido: aserrín, diatomita, arena, aglomerante universal.

6.4. Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames:

Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

WELD-ON 711 ECO GRAY**6.5. Consejos para el personal de emergencias**

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al área
 - Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra
 - No tocar ni caminar sobre el material derramado
 - Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo
 - Prevenga la entrada hacia vías naveables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas
 - Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores
 - Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores
 - Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido
- Derrame Grande
- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior
 - El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados
- LLAME A LOS NUMEROS DE EMERGENCIA NACIONAL. Luego llame al número de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de embarque. Si los documentos de embarque no están disponibles o no hay respuesta, consulte el número de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada
- Mantener alejado al personal no autorizado
 - Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba
 - Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si está adecuadamente capacitado y equipado

Acción inmediata de precaución

- Aísle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones
- Derrame Grande
- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies)
- Incendio
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, Aísle 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla)

SECCION 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad.

Usos recomendados:

Adhesivo, adhesivo de solvente para CPVC.

El uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente.

No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Leer y seguir las recomendaciones del fabricante.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Maneje todos los paquetes y envases cuidadosamente para minimizar los derrames.

Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso.

Lávese las manos y cara después de su uso.

Quitarse la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas para comer.

WELD-ON 711 ECO GRAY

Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.

Evite fuentes de calor e ignición.

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

7.2. Medidas generales de higiene en el trabajo

Evitar: Contacto con los ojos

Evitar: Contacto con la piel

Evitar: Inhalación e ingestión.

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Quitar las prendas contaminadas.

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.

Quitarse prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

7.3. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar el recipiente cerrado en un lugar fresco, bien ventilado.

Evite el contacto con materiales incompatibles.

No almacene en recipientes abiertos, sin etiquetar o mal etiquetados. Utilice únicamente recipientes que estén aprobados específicamente para la sustancia/producto.

Mantener alejado de los niños.

Almacene alejado de fuentes de inflamación, incluido el material eléctrico.

Asegure el material frente a condiciones meteorológicas, presión ambiental, temperatura, luz solar, humedad, vibraciones. Para ello se sugiere almacenar el material bajo techo, considerando las temperaturas de almacenamiento del material. Si el material es almacenado o apilado en forma vertical, se sugieren medidas mecánicas o de ingeniería para evitar su caída frente a vibraciones.

Guardar el recipiente cerrado en un lugar fresco, bien ventilado.

Considerar las limitaciones en las cantidades que pueden almacenarse, de acuerdo con la regulación local.

Sustancias y mezclas incompatibles:

Evitar la manipulación de sustancias o mezclas incompatibles, las cuales se especifican en la sección 10.

Los recipientes deben ser separados en el área de almacenamiento o transporte (compatibilidades de embalaje) según las distintas categorías de peligro, incompatibilidades y conforme a la reglamentación local.

Producto clasificado como sustancia peligrosa, seguir indicaciones de almacenamiento para sustancias peligrosas en normativa nacional. Precaución, revisar compatibilidad en Hojas de Datos de Seguridad de mercancías: Clases 1, 6 y 9. Incompatible con mercancías: Clases 2.3 y 5.1. Compatible con mercancías: Clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 7 y 8.

WELD-ON 711 ECO GRAY

SECCION 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límite permisible ponderado (LPP):

Ciclohexanona: 22 ppm

Butanona; etilmethylcetona: 175 ppm

Acetona; propan-2-one; propanona: 438 ppm

Silica amorfa pirogenica: NL-DS594

Aditivo, propietario: NL-DS594

Aditivo 2, propietario: NL-DS594

Límite permisible temporal (LPT):

Ciclohexanona: NL-DS594

Butanona; etilmethylcetona: 300 ppm

Acetona; propan-2-one; propanona: 750 ppm

Silica amorfa pirogenica: NL-DS594

Aditivo, propietario: NL-DS594

Aditivo 2, propietario: NL-DS594

Límite permisible absoluto (LPA):

Ciclohexanona: NL-DS594

Butanona; etilmethylcetona: NL-DS594

Acetona; propan-2-one; propanona: NL-DS594

Silica amorfa pirogenica: NL-DS594

Aditivo, propietario: NL-DS594

Aditivo 2, propietario: NL-DS594

Límite de tolerancia biológica:

Ciclohexanona: NL-DS594

Butanona; etilmethylcetona: Indicador Biológico:MEC;Muestra: Orina;Límite de tolerancia Biológica: 2,6 mg/g creat;Momento de muestreo: Fin de turno, Fin de semana Laboral.

WELD-ON 711 ECO GRAY

Acetona; propan-2-one; propanona: Indicador Biológico: Acetona; Muestra: Orina; Límite de tolerancia Biológica: 30 mg/100 mL; Momento de muestreo: Fin de turno, Fin de semana Laboral.

Silica amorfa pirogenica: NL-DS594

Aditivo, propietario: NL-DS594

Aditivo 2, propietario: NL-DS594

8.2. Controles de la exposición técnico y medioambiental

Se recomienda una ventilación apropiada suficiente para controlar la exposición del trabajador a los contaminantes.

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Ver sección 5 de medidas de lucha contra incendios.

8.3. Elementos y medidas de protección personal

- | | |
|-------------------------------|---|
| Protección respiratoria | : Siga las instrucciones de la evaluación de riesgos. Si la evaluación de riesgos lo indica, deberá utilizarse una máscara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro apropiado si así se estima. |
| Protección de las manos | : Si la evaluación de riesgo lo indica, utilizar guantes protectores resistentes a productos químicos. Contactar al proveedor de guantes protectores para verificar compatibilidad, tipo de material, su espesor y el tiempo de penetración normal o mínimo del material con el que están fabricados los guantes. Si aparecen síntomas de desgaste, deben cambiarse los guantes. Si la evaluación de riesgos no indica otro tipo de guante, se recomienda: guantes de nitrilo; Material: Acrilonitrilo - Butadieno, Polímero Sintético; Espesor mínimo: 0,38 mm; Tiempo de penetración normal o mínimo: >480 minutos. Utilizar en condiciones normales. |
| Protección de los ojos y cara | : Si la evaluación de riesgo lo indica y existe riesgo de proyección, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales o protector facial para uso con productos químicos. Si no hay evaluación de riesgos, se recomienda utilizar anteojos de seguridad, antiparras de protección o pantalla facial. Gafas de seguridad con protectores laterales |
| Protección de la piel | : Utilizar ropa protectora de acuerdo con la evaluación de riesgos. Zapatos y ropa de seguridad resistentes a las sustancias químicas empleadas. La ropa del personal debe lavarse con regularidad. |
| Peligros térmicos | : Se recomienda seguir las indicaciones de una evaluación de riesgos térmicos. Si así se requiere utilizar elementos de protección personal resistentes a las temperaturas de trabajo. |

WELD-ON 711 ECO GRAY**SECCION 9: Propiedades físicas y químicas****9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico (Aspecto)	: Líquido (viscoso)
Color (Aspecto)	: Gris
Olor	: Característico
pH	: No disponible
Punto de fusión/punto de congelación	: No disponible
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 56,05°C
Punto de inflamación	: - 17°C
Tasa de evaporación	: No disponible
Inflamabilidad (sólido/gas)	: No disponible
Límite inferior/superior de inflamabilidad o de explosividad	: No disponible
Presión de vapor	: 240 hPa a 20°C
Densidad de vapor	: No disponible
Densidad relativa	: 0,934 g/cm3 a 22,78°C
Solubilidad(es)	: No disponible
Coeficiente de reparto	: No disponible
n-octanol/agua	
Temperatura de ignición espontánea	: 420°C
Temperatura de descomposición	: No disponible
Viscosidad	: 1500 - 2400 cP a 22,78°C
Propiedades explosivas	: No disponible
Propiedades comburentes	: No disponible

9.2. Información adicional

COV: <= 400 g/L

SECCION 10: Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Este material no es reactivo en condiciones ambientales normales de almacenamiento, transporte y uso recomendadas.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones normales de almacenamiento, transporte y uso recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo las condiciones de almacenamiento, transporte y uso recomendadas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Contacto con materiales incompatibles.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

WELD-ON 711 ECO GRAY**10.5. Materiales incompatibles**

Ver sección 7

Materiales comburentes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Vapores irritantes, tóxicos.

Óxidos de carbono.

Óxidos de nitrógeno.

SECCION 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**Toxicidad aguda****LD50 Oral**

Ciclohexanona: 1890-2650 mg/kg, rata.

Butanona; etilmethylcetona: No clasifica con criterios SGA.

Acetona; propan-2-one; propanona: 5800 mg/kg, rata.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

LD50 Dermal

Ciclohexanona: No hay datos disponibles.

Butanona; etilmethylcetona: 10 mL/kg, conejo.

Acetona; propan-2-one; propanona: 9,4-20 mL/kg, conejo.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

Corrosión o irritación cutánea:

Ciclohexanona: Efectos adversos observados (irritante).

Butanona; etilmethylcetona: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Acetona; propan-2-one; propanona: No hay efectos adversos observados (no irritante).

WELD-ON 711 ECO GRAY

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

Lesiones oculares graves/irritación ocular:

Ciclohexanona: Efectos adversos observados (irritante).

Butanona; etilmethylcetona: Efectos adversos observados (irritante).

Acetona; propan-2-one; propanona: Efectos adversos observados (irritante).

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Sensibilización cutánea, categoría 1.

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Mutagenicidad de células germinales:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción:

Ciclohexanona: Efectos adversos observados en fertilidad vía oral, NOAEC 4080 mg/m3, subcrónico, ratas; Efectos adversos observados en el desarrollo tóxico vía oral, NOAEL 500 mg/kg, peso corporal/día, subagudo, conejos; Efectos adversos observados en el desarrollo tóxico vía inhalación, NOAEC 5600 mg/m3, subagudo, conejos.

Butanona; etilmethylcetona: No hay datos disponibles.

Acetona; propan-2-one; propanona: No hay datos disponibles.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única:

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única, categoría 3, efectos narcóticos.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

WELD-ON 711 ECO GRAY

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas:
Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre posibles vías de exposición

Posibles vías de exposición

Ingestión.

Inhalación.

Contacto con la piel.

Se recomienda evaluar de acuerdo con el análisis de riesgo específico de la tarea a realizar.

11.3. Información adicional

No se dispone de datos.

SECCION 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad**LC50**

Ciclohexanona: Toxicidad a corto plazo en invertebrados acuáticos: 800 mg/L 24 h; toxicidad a corto plazo en peces: 527-732 mg/L 4 días.

Butanona; etilmethylcetona: 2,973-3,2 g/L 4 días, 2,973 g/L 72 h, 2,973 g/L 48 h, 2,973 g/L 24 h, toxicidad a corto plazo en peces.

Acetona; propan-2-one; propanona: 8,8 g/L 48 h, 2,1 g/L 24 h, toxicidad a corto plazo en invertebrados acuáticos. 5,54-8,12 g/L 4 días, toxicidad a corto plazo en peces.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

EC50

Ciclohexanona: Toxicidad en microorganismos: 1 g/L 30 min; toxicidad en algas acuáticas y cianobacteria: 32,9 mg/L 72 h; toxicidad a corto plazo en invertebrados cuáticos: 820 mg/L 24 h

Butanona; etilmethylcetona: 1,24 g/L 4 días, 1,22 g/L 72 h, toxicidad en algas acuáticas y cianobacteria. 308-5091 mg/L 48 h, 345 mg/L 24 h, toxicidad a corto plazo en invertebrados acuáticos.

Acetona; propan-2-one; propanona: 61,15 g/L 30 min, toxicidad en microorganismos.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

WELD-ON 711 ECO GRAY

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Ciclohexanona: Fácilmente biodegradable en agua (100%).

Butanona; etilmethylcetona: Fácilmente biodegradable en agua (100%).

Acetona; propan-2-one; propanona: Fácilmente biodegradable en agua (100%).

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

Ciclohexanona: Log Kow: 0,86 a 24°C.

Butanona; etilmethylcetona: Log Pow: 0,3 a 40°C.

Acetona; propan-2-one; propanona: Log Pow: -0,24 a 20°C.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Ciclohexanona: Koc: 39,48 a 20°C.

Butanona; etilmethylcetona: Koc: 15 a 20°C.

Acetona; propan-2-one; propanona: No hay datos disponibles.

Silica amorfa pirogenica: No hay datos disponibles.

Aditivo, propietario: No hay datos disponibles.

Aditivo 2, propietario: No hay datos disponibles.

SECCION 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

Se recomienda revisar las consideraciones relativas a la eliminación contenidas en el Decreto Supremo 148 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos o el que lo reemplace, para la identificación, clasificación, generación, almacenamiento, transporte y eliminación de los residuos. Considerar la clasificación de residuos peligrosos en Decreto Supremo 594.

WELD-ON 711 ECO GRAY**Métodos para el tratamiento de residuos**

Consultar y gestionar toda disposición relacionada con la gestión de residuos al gestor o encargado de residuos sobre los métodos y envases más apropiados para el tratamiento de residuos (incineración, reciclaje, rellenos de seguridad, eliminación en minas subterráneas, vertido controlado, etc.).

El gestor debe contar con su respectiva autorización otorgada por la autoridad sanitaria.

Los envases no pueden ser incompatibles con la sustancia o mezcla, ver sección 10.

Considerar las propiedades fisicoquímicas que pueden influir en los eventuales procesos para el tratamiento de residuos, tales como: pH, solubilidad, inflamabilidad, reactividad, explosividad, compatibilidad, concentración, etc.

Se prohíbe el vertido de aguas residuales.

Se sugiere considerar todas las precauciones contenidas en esta hoja de seguridad para prevenir el contacto y exposición a los componentes que causen riesgo a la salud de las personas y medioambiente.

Se aconseja un análisis de riesgo para la eliminación de los residuos.

SECCION 14: Información relativa al transporte**14.1. Transporte Terrestre, UNECE**

Número ONU	UN 1133
Nombre y descripción	: ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables
Clase o división	: 3
Peligro secundario	: -
Grupo de embalaje/env ONU	: II
Disposiciones especiales	: -
Cantidades limitadas y exceptuadas (7a)	: 5 L
Cantidades limitadas y exceptuadas (7b)	: E2
Embalajes/envases y RIG	: P001
Int. de emb/env	: IBC02
Embalajes/envases y RIG	: PP1
Disp. espec.	
Cisternas portátiles y contenedores para graneles	: T4
Int. de transp.	
Cisternas portátiles y contenedores para graneles	: TP1
Disp. espec.	: TP8

14.2. Transporte Marítimo, IMDG

Número ONU	UN 1133
Sustancia, materia u objeto	: ADHESIVOS que contienen un líquido inflamable
Clase	: 3
Grupo de embalaje/env ONU	: II
Peligro para el medioambiente	: -

WELD-ON 711 ECO GRAY
14.3. Transporte Aéreo, OACI, DAR 18 (DGAC)



Número ONU	UN 1133
Denominación	: ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables
Clase o división	: 3
Grupo de embalaje/env ONU	: II

14.4. Transporte Aéreo, IATA

Número ONU/ID	: 1133
Nombre apropiado de envío/Descripción	: Adhesivos que contengan líquidos inflamables
Clase o Div. (Peligros sec.)	: 3
Etiqueta de peligro	: Líquido inflamable
Grp. De emb.	: II
EQ	: E2
Aviones de pasajeros y de carga	: Y341
Cant. Ltda.	
Inst. de emb.	
Aviones de pasajeros y de carga	: 1 L
Cant. Ltda.	
Cant. Neta máx./bulto	
Aviones de pasajeros y de carga	: 353
Inst. de emb.	
Aviones de pasajeros y de carga	: 5 L
Cant. Neta máx./bulto	
Avión de carga solamente	: 364
Inst. de emb.	
Avión de carga solamente	: 60 L
Cant. Neta máx./bulto	
Disp. Espec. (4.4)	: A3
Código	: 3L
CRE	
Nombre en inglés	: Adhesives containing flammable liquid

★ — Se requiere agregar el o los nombres técnicos o de grupo químico.

† — Información adicional puede encontrarse en el Apéndice A de IATA

14.5. Rótulo(s) IATA

14.6. Rótulo(s) Naciones Unidas


WELD-ON 711 ECO GRAY**SECCION 15: Información sobre la reglamentación****15.1. Regulaciones nacionales**

DS 57: APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS.

Resolución 777 exenta: APRUEBA LISTADO OFICIAL DE CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS, SEGÚN ARTÍCULO 6º DEL DS N° 57, DE 2019, DEL MINISTERIO DE SALUD.

DS148: APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

DS 594: APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Decreto 144: Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.

Decreto número 116, de 2024.- Promulga Enmiendas al Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS)

Resolución exenta número 4.782, de 2023.- Modifica resolución N° 133, de 2005, que establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera

Decreto número 44, de 2023.- Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.

DS 43: Aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

Decreto 298: REGLAMENTA TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS.

NCh382:2021: Sustancias peligrosas – Clasificación.

NCh2190:2019: Transporte terrestre de mercancías peligrosas – Distintivos para identificación de peligros.

Decreto 140: Código IMDG.

DAR 18 - REGLAMENTO TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA

Decreto 171 - DECLARA NORMAS OFICIALES DE LA REPUBLICA DE CHILE

D.S N° 47/1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción

NCh2979:2006 Sustancias peligrosas - Segregación y embalaje/envase en el transporte rodoviario.

NCh1411/4: señales para la identificación de riesgos materiales.

Decreto número 217, de 2023.- Modifica decreto N° 1.358, de 2007, del entonces Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

DS1358: ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS MEDIDAS DE CONTROL DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES DISPUESTAS POR LA LEY N° 20.000 QUE SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS.

Decreto 404: Reglamento de estupefacientes.

15.2. Regulaciones internacionales

Inventario TSCA de la EPA

OACI 9284-AN/905 Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y su Suplemento

CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG)

Reglamentación sobre mercancías peligrosas (DGR) Edición 65 AM1

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

WELD-ON 711 ECO GRAY**SECCION 16: Otras informaciones****16.1. Control de cambios**

Primera versión.

16.2. Abreviaturas y acrónimos

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. IATA: Asociación internacional de transporte aéreo. OACI: Organización de aviación civil internacional. LD50: Dosis letal 50. LC50: Concentración letal 50. EC50: Concentración efectiva media máxima. DS (D.S.): Decreto supremo LPP: Límite permisible ponderado. LPT: Límite permisible temporal. LPA: Límite permisible absoluto. NCh: Norma Chilena. NA: No aplica

NL: No listado

GRE: Guía de respuesta en caso de emergencia

SCBA: Self-contained breathing apparatus

ERA: Equipo de Protección Respiratoria

NOAEL: No observed adverse effect level

ONU: Organización de las Naciones Unidas

DGAC: Dangerous Goods Advisory Council

TSCA: Toxic Substances Control Act

EPA: Environmental Protection Agency

CAS: Chemical Abstracts Service

ABC-BC: Polvos químicos que pueden usarse en incendios de CLASE A (Combustibles sólidos comunes tales como madera, papel, género, etc.), CLASE B (Líquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares), CLASE C (Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente).

UN: United Nations

IBC: Intermediate Bulk Container

16.3 Referencias bibliográficas y fuentes de datos

DS 57: APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS.

European Chemicals Agency (ECHA)

Biblioteca del congreso nacional de Chile

Instituto de normalización nacional

16.4. Indicaciones de peligro referenciadas

H225 – Líquido y vapores muy inflamables.

H226 – Líquido y vapores inflamables.

H302 – Nocivo en caso de ingestión.

H311 – Tóxico en contacto con la piel.

H315 – Provoca irritación cutánea.

H317 – Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H319 – Provoca irritación ocular grave.

H331 – Tóxico si se inhala.

H332 – Nocivo si se inhala

H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.

H341 – Susceptible de provocar defectos genéticos.

H370 – Provoca daño en los órganos.

WELD-ON 711 ECO GRAY

H372 – Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Homologación de ficha u hoja de datos de seguridad; elaborada por HDSChile SpA; solicitada, revisada y validada por ZIGMA SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA.

Todas las clasificaciones de peligro del producto (si es mezcla) han sido determinadas mediante métodos sumatorios teóricos, a excepción de clasificaciones basadas en datos experimentales en los casos especificados.

Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.