

FICHA TÉCNICA

Abrazadera para Cañerías CLIC TOP

1. Descripción del producto

El sistema de montaje más eficiente para tuberías, cables y muchas otras aplicaciones.
Dimensiones de diámetro que van desde 63 a 127 mm para la zona exterior e interior, así como túneles.

2. Áreas de aplicación

- Instalaciones eléctricas de todo tipo en el área interior y exterior.
- Tecnología de instalación, instalación de pequeños tubos, también en lugares húmedos
- Instalaciones dentro de la industria química, debido a su alta resistencia química
- Túneles, fijación de cables coaxiales.

3. Características

- Abrazadera de tubo de termoplástico de una sola pieza con autobloqueo
- Sistema de instalación sin herramientas
- Muy alta carga dinámica y estabilidad ante grietas por corrosión bajo tensión.
- Muy baja absorción de humedad (adecuada para lugares húmedos)
- Resistente al cloruro y a la intemperie
- Resistente a los rayos UV (para el área exterior)
- Amplio rango de temperatura de montaje de -30°C a +110°C
- Montaje con tornillos métricos o para madera
- Aprobado por: KIWA (ø 8–51 mm), UL (1565/2043)
- 100% fabricado en Suiza

4. Datos de materiales

Calidad del material	Poliamida PA 12
Densidad a +20 °C	1,01 g/cm ³
Alargamiento hasta el límite elástico	12 %
Módulo-E en tensión	1100 MPa
Absorción de agua a 23 °C	1,50%
Absorción de humedad (23 °C / 50 % r.F.)	0,70%
Rigidez dieléctrica	32 kV/mm
Resistente a la intemperie	30 °C hasta +110 °C
Temperatura máxima de servicio a corto plazo	+150°C
Temperatura máxima de servicio a largo plazo	+110°C
Inflamabilidad	HB según UL 94
Valor de impacto (Charpy, +23 °C)	7kJ/m ²
Valor de impacto (Charpy, -30 °C)	6kJ/m ²
Halógeno	libre de halógenos según IEC 754-2
Gasolina, diésel, aceite	resistente
Corrosión	resistente
sal de cloruro	resistente
UV	resistente según ISO 4892-2
Colores estándar	gris oscuro (similar a RAL 7001) negro (similar a RAL 9011)

