

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Weld-On® Blue Seal™ es un sellador de roscas para tuberías de calidad industrial:

- Fórmula de alto rendimiento, sin partículas abrasivas. Ideal para aplicaciones industriales y tuberías en entornos de alta vibración.
- Contiene partículas de PTFE finamente homogeneizadas para rellenar grietas y imperfecciones de la rosca – garantizando un sellado estanco.
- Para sellar y lubricar todas las conexiones roscadas de tuberías metálicas y plásticas (ABS, PVC, CPVC, polipropileno y nailon).
- Sin VOC (compuestos orgánicos volátiles).
- Apto para agua potable. No tóxico. No endurece. Sin plomo.

APLICACIÓN:

Weld-On Blue Seal está diseñado para sellar y lubricar:

- Sistemas de tuberías metálicas que transportan aire y gases (comprimidos, fabricados, naturales y vapor)
- Sistemas de tuberías metálicas y plásticas que transportan amoníaco, salmuera, ácido (diluido), álcalis cáusticos (diluidos), corrosivos, freones, combustible (diésel, gasolina, combustible de aviación y queroseno), aceites, derivados del petróleo, propano, disolventes, azúcar y agua.
- No se recomienda para sistemas de oxígeno, flúor o sodio líquido.

NORMA Y CERTIFICACIÓN:

- Certificado por NSF International según la norma NSF/ANSI 14 y 61 para su uso en aplicaciones de agua potable, desagüe, residuos, ventilación y alcantarillado
- Incluido en el listado de IAPMO por cumplir con IAPMO PS 36-2014e1 y con las secciones aplicables de la última edición del Uniform Plumbing Code
- FBC™ System Compatible indica que este producto ha sido ensayado y se supervisa de forma continua, para garantizar su compatibilidad química con los sistemas de tuberías FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan® y con los productos fabricados con la tecnología TempRite®. El logotipo FBC System Compatible, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, y Temp Rite® son marcas registradas de Lubrizol Advanced Materials, Inc. o sus filiales.
- Se puede obtener crédito según LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), crédito IEQ 4.1

DISPONIBILIDAD:

Weld-On Blue Seal está disponible en ½ pinta (#87685), pinta (#87690) y cuarto de galón (#87695).

INSTRUCCIONES:

Almacene Weld-On Blue Seal entre 20°F y 140°F (-6°C y 60°C). El sellador puede utilizarse hasta -50°F (-45°C).

1. Remueva antes de usar.
2. Asegúrese de que las roscas estén limpias (sin suciedad, aceite, humedad, etc.) y realizadas con una terraja de calidad.
3. Aplique el sellador generosamente solo en la rosca macho.
4. Monte las uniones. No apriete en exceso. El sistema puede ponerse en servicio de inmediato.

RANGO DE TEMPERATURA:

Gas y líquido: -50°F (-45°C) hasta 455°F (235°C)

PRESIÓN NOMINAL DE LA TUBERÍA:

Gas: 3,000 psi

Líquido: 10,000 psi

VIDA ÚTIL: 3 años en envases herméticamente cerrados.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad vigente de Weld-On Blue Seal para conocer precauciones de seguridad adicionales, primeros auxilios, así como información sobre almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación.

